

Источник бесперебойного питания для дома Back UPS WOW-300 / 500U / 700U / 850U / WOW-1000U



Время автономной работы	7 - 28 минут
Количество выходных разъемов	от 3 до 4 шт
Тип разъемов	евророзетка
Время зарядки батареи	4 - 6 часов
Вес нетто	1,9 - 3,7 кг

ОПИСАНИЕ

Сверхкомпактный и легкий ИБП для домашнего использования, обеспечивает надежную защиту персональных компьютеров, сетевых коммутаторов, модемов, роутеров и сетевых хранилищ данных. Защита от короткого замыкания выполнена без использования плавких предохранителей – достаточно просто нажать кнопку автоматического выключателя, и ИБП снова готов к работе. Модели с индексом U снабжены не только встроенной защитой телефонной и сетевой линии от импульсных помех, но USB-портом для связи с компьютером. После подключения к USB-порту компьютера возможно корректное сворачивание операционной системы с сохранением данных при разряде аккумулятора ИБП, а с использованием программного обеспечения UPSMON, рассылка сообщений о состоянии ИБП и электросети, ведение истории событий и многое другое. Модели серии WOW обеспечат надежную защиту электропитания компьютерной и сетевой техники дома и в небольшом офисе.

ОСОБЕННОСТИ

- Легкий вес и компактный корпус
- Микропроцессорное управление
- Наличие двух евророзеток с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-300, WOW-500U, WOW-700U и наличие трех евророзеток с батарейной поддержкой и одной с фильтрацией у моделей WOW-850U, WOW-1000U.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки (автоматический выключатель)
- Функция сбережения энергии Green Mode
- Функция холодного старта
- Коммуникационный порт USB с поддержкой стандарта [Smart Battery](#) (только для моделей WOW-xxxU)
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех (только для моделей WOW-xxxU)
- Технология сборки: SMD-монтаж (поверхностный монтаж бескорпусными элементами), что значительно повышает надежность устройства
- Удобная замена аккумулятора пользователем с возможностью «горячей» замены
- Встроенный EMI/RFI фильтр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ИБП
- Входной шнур питания 1,2 метра (встроен в корпус)
- Соединительный телефонный кабель RJ-11 (только для моделей WOW-xxxU)
- Коммуникационный кабель USB (только для моделей WOW-xxxU)
- CD-ROM диск с программным обеспечением (кроме WOW-300)
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации

Опции:

- [Таблица совместимости](#) заменяемых батарей ИБП

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		WOW-300	WOW-500U	WOW-700U	WOW-850U	WOW-1000U
Технология	Тип ИБП	Резервный (оффлайн)				
Исполнение	Форм-фактор	Напольный (есть возможность крепления на стену)				
Входные параметры	Мощность	300 ВА/165 Вт	500 ВА/250 Вт	700 ВА/350 Вт	850 ВА/425 Вт	1000 ВА/500 Вт
	Входное напряжение	220/230 В ± 25%				
	Частота тока	50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение)				
Выходные параметры	Выходное напряжение	220/230 В ± 5%				
	Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды				
	Частота тока	50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение)				

	Время переключения на батарею	2-4 мс, включая время обнаружения				
Защита ИБП и оборудования	Защита от всплесков напряжения	460Дж 8/20мкс			920Дж 8/20мкс	
	Защита WOW-300 от перегрузок	В режиме работы от электросети если перегрузка превышает 120% от номинала, издается непрерывный звуковой сигнал. Резервный режим: автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 10 секунд, 130% за 3 секунды				
	Защита WOW-500 и старше от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды				
	Вход ИБП	Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания				
	Короткое замыкание	Немедленное отключение ИБП				
	Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных			
Аккумуляторная батарея	Тип	С горячей заменой, герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный, срок службы 3-5 лет				
	Напряжение и емкость батареи	6В / 4,5Ач	12В / 3,2Ач	12В / 4Ач	12В / 7,2Ач	12В / 9Ач
	Типовое время перезарядки	от 8 часов до 90%				
	Время батарейной поддержки (ПК с 15" монитором (нагрузка 100Вт)*	4 минуты	7 минут	9 минут	24 минуты	28 минут
	Горячая замена батарей	есть				
	Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда				
Порты и интерфейсы	USB-порт		Порт двусторонней связи (только для моделей U)			
	Физические параметры	Выходные разъемы	3xEURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией		4xEURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	
	Размеры (Ш*Г*В), мм	100x315x68	110x330x82		120x410x85	120x410x85
	Вес нетто, кг	1,9	2,58	2,6	3,6	3,7
	Вес брутто, кг	1,98	3,1	3,18	4,75	4,75
	Индикация	Светодиодная				
	Звуковая сигнализация	Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка				
Параметры окружающей среды	Акустический шум	< 40 дБА (1 метр от поверхности)				
	Условия работы	Максимальная высота 3500 метров, влажность 0-95% без конденсации, температура 0 ~ 40°C				
Гарантия	Стандартная гарантия	2 года				

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение оборудования серий VGD и ONL мощностью выше 3кВА должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.

- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.
- Все модели с индексом SExx являются специализированными и не поступают в розничную продажу.
- Батарейные модули устанавливаются и подключаются к Источникам бесперебойного питания Powercom серия ONL-M.