



## TECHNIC 2000TE AVR C

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия TECHNIC

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- AVR: Автоматическая регулировка напряжения
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Большая автономность

Блок MODYS обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура. AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

### Серия TECHNIC

Большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.



# TECHNIC 2000TE AVR C

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	TECHNIC
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	15.20
Максимальная мощность LTP (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	5.60
Запас хода 75% (ч) *	6.30
Гарантированный уровень звукового давления LwAдБ(A)	104
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	88
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	74

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH940
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	999
Емкость по маслу, л	2.75

## ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

## Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 2 розетки 400В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов + индикатор + MICS MODYS

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	94.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	90
Вес нетто (кг)	188

## УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	96
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	105
Вес (кг)	201
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России  
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

## Аксессуары Книги



Воронка



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

Счетчик отработанных часов

## ВАРИАНТЫ



R03B

R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RKB2

RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, СЕЕ17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

RPQ

Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.